

# Технический паспорт продукта

## Карточный выключатель RFID



### Ссылочный номер

ME CARD RFID AT

### Карточный выключатель RFID

для энергосберегающего выключателя арт.: ESU 230-2

Накладка карточного выключателя RFID используется в качестве держателя карточного ключа, а также для сохранения высокого уровня безопасности и энергосбережения, так как все энергопотребители включаются и выключаются в зависимости от наличия в держателе карточного ключа. Накладка карточного выключателя RFID дополняется энергосберегающим выключателем из линейки JUNG

По ссылке [www.jung.de/hotelcard](http://www.jung.de/hotelcard) доступен выбор индивидуальных параметров перед заказом изделий: цвет светодиода, яркость и время срабатывания второго реле. Назначение и характеристика относятся к полному устройству, состоящего из энергосберегающего выключателя и карточного выключателя RFID.

### Характеристики

- Эксплуатация с RFID-картами согласно стандарту RFID ISO/IEC 14443 и ISO/IEC 15693
- 2 контакта (НО), один из них с настраиваемым временем включения
- Светодиодная RGB индикация текущего состояния
- Светодиод затемняется через 30 сек после вставки карты
- Время запуска сигнализируется RGB светодиодом после снятия карты

Цвета металла (термопласт лакиров.)

Цвет:  
латунь Antik (лакиров.)

металл:  
термопласт лакиров.

