

# Технический паспорт продукта

## Кнопочный модуль 管дополнительный



### Ссылочный номер

CD 5092 TSEM

### Дополнительный кнопочный модуль

включая прозрачную накладку арт.: CD 50 NA добавляет к KNX кнопочному универсальному модулю (арт.: CD 509.. TSM) и к комнатному контроллеру (арт.: CD 5178 TSM) универсальные кнопки на 1-4 группы

### Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

### Характеристики

- Одна или две функции на кнопку
- Комплектуется набором накладок для кнопок
- Поле для надписи с подсветкой
- Светодиод статуса кнопки, цвет задается - красный, зелёный или синий
- Светодиод работы в качестве ориентировочного источника света, а также для индикации состояния программирования — настройка красного, зелёного или синего света
- Задаваемая яркость поля для надписи, светодиод статуса и режима; переключается в рабочем режиме, например, в ночное время
- Измерение температуры помещения
- Дополнительное устройство контроллера температуры
- Функция блокировки: блокировка или переключение функций кнопок - всех или отдельных
- Функция тревоги, опционально с квитированием нажатием любой кнопки
- Режим энергосбережения
- При наладке возможна работа без дизайнерских накладок

### Запчасть:

Прозрачная накладка арт.: CD 50 NA

### Принадлежности:

накладка в цвет клавиш арт.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

### Технические характеристики

длина кабеля: макс. 30 м  
 Тип кабеля: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм<sup>2</sup>

### Исполнение:

2 группы