

Технический паспорт продукта

Кнопочный модуль 管дополнительный



Ссылочный номер

CD 5093 TSEM

Дополнительный кнопочный модуль

включая прозрачную накладку арт.: CD 50 NA добавляет к KNX кнопочному универсальному модулю (арт.: CD 509.. TSM) и к комнатному контроллеру (арт.: CD 5178 TSM) универсальные кнопки на 1-4 группы

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Одна или две функции на кнопку
- Комплектуется набором накладок для кнопок
- Поле для надписи с подсветкой
- Светодиод статуса кнопки, цвет задается - красный, зелёный или синий
- Светодиод работы в качестве ориентировочного источника света, а также для индикации состояния программирования — настройка красного, зелёного или синего света
- Задаваемая яркость поля для надписи, светодиод статуса и режима; переключается в рабочем режиме, например, в ночное время
- Измерение температуры помещения
- Дополнительное устройство контроллера температуры
- Функция блокировки: блокировка или переключение функций кнопок - всех или отдельных
- Функция тревоги, опционально с квитированием нажатием любой кнопки
- Режим энергосбережения
- При наладке возможна работа без дизайнерских накладок

Запчасть:

Прозрачная накладка арт.: CD 50 NA

Принадлежности:

накладка в цвет клавиш арт.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

Технические характеристики

длина кабеля: макс. 30 м
Тип кабеля: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм²

Исполнение:

3 группы